



# SMART ENOCEAN GATEWAY (DC-GW/EO-IP)

## TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT



### BESCHREIBUNG

- IP-Gateway
- Übersetzt den EnOcean-Funk in verschiedene IP-Welten
- Verwaltung über Web-Oberfläche
- Mehrere parallele Client-Verbindungen möglich
- Unterstützt standard EnOcean- sowie herstellerspezifische Profile
- Updatefähig für zukünftige Produkte von EnOcean
- Keine Begrenzung der Anzahl an Sensoren und Aktoren
- Simple-API (String, TCP) und REST-API (JSON, HTTP)
- Flexible und energieeffiziente Hardware
- Sicher durch TLS Verschlüsselung



### Eigenschaften

- IoT-Entwicklungs-Kit für intelligente Gebäude
- Völlig offene bidirektionale REST/JSON-API mit Geräteverwaltung für eine nahtlose Integration in jedes bestehende Ökosystem
- Überwachen und Sammeln der Daten in der Cloud, durch Nutzung von Node-RED (Azure, PubNub und mehr)
- "Out of the box" Integration mit IBM Watson und TRIRIGA

### Lieferumfang

Smart EnOcean Gateway

Antenne

Wandschiene

Netzteil (230 V AC, 5 V DC, 2 A)

Hutschienenadapter



### Out of the box

Node RED-Konnektor

IBM-Watson-Konnektor

### Daten

Maße (HxWxD): 41 x 72 x 109 mm

Gewicht: 285 g

Stromverbrauch: 3.0 W (maximum)



**Digital Concepts GmbH**  
Wankelstraße 1  
70563 Stuttgart  
[www.enocean-gateway.eu](http://www.enocean-gateway.eu)  
[info@enocean-gateway.eu](mailto:info@enocean-gateway.eu)